

## Разъемы устойчивые к маслам и смазочно-охлаждающим жидкостям

				Соединение с датчиком	Соединение с оборудованием	Диапазон рабочих температур, °С	Код		Класс защиты
							прямой	Г-образный	
<b>для датчиков с питанием переменного и постоянного тока и напряжением питания до 250 В AC/DC</b>									
				M12,4 pin штекер («папа»)	клеммы	-25...100	E11504	E11505	IP68
				M12,4 pin гнездо («мама»)	клеммы	-25...100	E11508	E11509	IP68
<b>для датчиков с питанием переменного и постоянного тока и напряжением питания до 250 В AC/ 300 В DC</b>									
				M12,4 pin гнездо («мама»)	кабель6м	-25...90		E11283	IP68
					кабель10м			E11284	
				M12,4 pin гнездо («мама»)	кабель2м	-40...90	E10906	E10900	IP67/ IP68/ IP69K
					кабель5м		E10907	E10901	
					кабель10м		E10908	E10902	
				M12,4 pin гнездо («мама»)	кабель2м	-25...90	E10915	E10909	IP68
					кабель5м		E10916	E10910	
					кабель10м		E10917	E10911	
<b>для датчиков с питанием переменного и постоянного тока и напряжением питания до 125 В AC/DC</b>									
				M12,5 pin гнездо («мама»)	клеммы	-25...100	E11511	E11512	IP68
				M12,5 pin штекер («папа»)	клеммы	-25...100	E11506	E11507	IP68
<b>для датчиков с питанием переменного и постоянного тока и напряжением питания до 30 В AC/ 36 В DC</b>									
				M12,8 pin гнездо («мама»)	кабель2м	-25...80		E11231	IP68
					кабель5м			E11232	
					кабель10м		E11311		
				M12,5 pin гнездо («мама»)	кабель2м	-25...90	E10966	E10963	IP68
					кабель5м		E10967	E10964	
					кабель10м		E10968	E10965	
				M12,5 pin гнездо («мама»)	кабель2м	-25...90	E10960	E10957	IP68
					кабель5м		E10961	E10958	
					кабель10м		E10962	E10959	
				M12,5 pin штекер («папа»)	кабель10м	-25...90	E11143		IP67
				M12,8 pin «мама»	кабель2м	-25...90		E80022	IP67
<b>для датчиков с питанием переменного и постоянного тока и напряжением питания до 60 В AC/ 75 В DC</b>									
				M8,4 pin гнездо («мама»)	кабель2м	-25...80	E11196	E11199	IP68
					кабель5м		E11197	E11200	
					кабель10м		E11198	E11201	
				M8,3 pin гнездо («мама»)	кабель2м	-25...85	E11486	E11489	IP68
					кабель5м		E11487	E11490	
					кабель10м		E11488	E11491	
				M8,3 pin гнездо («мама»)	кабель5м	-25...85	E11495		IP68
					кабель10м		E11496		
					кабель25м		E11497		
<b>для датчиков с питанием постоянного тока и напряжением питания 9,6...30 В DC</b>									
				4 pin гнездо («мама»)	кабель2м	-40...85	E11273		IP67/ 69K

см. так же «Разъемы с индикацией»

