

Y-образные переходники

		Количество полюсов	Длина кабеля, м	Диапазон рабочих температур, °C	Код	Класс защиты
ПЕРЕХОДНИКИ УСТОЙЧИВЫЕ К МАСЛАМ И СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИМ ЖИДКОСТЯМ для датчиков с питанием переменного и постоянного тока и напряжением питания до 30 В AC/ 36 В DC						
		M12, 8 pin гнездо («мама») ~ 2xM12, 4 pin штекер («папа») и 2 pin штекер («папа»)	0,15	-25...80	E11228	IP68
ПЕРЕХОДНИКИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ для датчиков с питанием постоянного тока и напряжением питания 10...30 В DC						
		M12, 5 pin штекер («папа») ~ 2xM12, 5 pin гнездо («мама») и 3 pin гнездо («мама»)	0,25	-25...90	E11664	IP68
		M12, 5 pin штекер («папа») ~ 2xDIN43650, 2 pin гнездо («мама») и 2 pin гнездо («мама»)	1	-25...90	E70203	IP67
ПЕРЕХОДНИКИ С ИНДИКАЦИЕЙ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ для датчиков с питанием постоянного тока и напряжением питания 10...30 В DC						
		M12, 4 pin штекер («папа») ~ 2xM12, 4 pin гнездо («мама») и 4 pin гнездо («мама»)	1	-25...90	E70063	IP67
			1,5		E70064	
			2		E70065	