

# Гнездовые и штекерные разъемы с индикацией

		Соединение с датчиком	Соединение с оборудованием	Диапазон рабочих температур, °С	Применение	Код	Класс защиты		
		M12,4 pin гнездо («мама»)	кабель5м	-25...100	Общепромышленное, пищевая промышленность	<b>E10702</b>	IP68/ IP69K		
			кабель10м			<b>E10703</b>			
			кабель25м			<b>E10773</b>			
			кабель50м			<b>E11024</b>			
		M12,4 pin гнездо («мама»)	кабель2м	-25...90	Общепромышленное, устойчивы к маслам и смазочно-охлаждающим жидкостям	<b>E10903</b>	IP68		
			кабель5м			<b>E10904</b>			
			кабель10м			<b>E10905</b>			
		M12,4 pin гнездо («мама»)	кабель2м	-25...90	Общепромышленное, устойчивы к маслам и смазочно-охлаждающим жидкостям	<b>E10912</b>	IP68		
			кабель5м			<b>E10913</b>			
			кабель10м			<b>E10914</b>			
		M12,4 pin гнездо («мама»)	кабель2м	-25...70	Общепромышленное	<b>E20476</b>	IP67		
		M12,4 pin гнездо («мама»)	клеммы	-40...85	Общепромышленное	<b>E10136</b>	IP67		
		M12,4 pin гнездо («мама»)	клеммы	-25...100	Общепромышленное	<b>E11510</b>	IP68		
		M12,4 pin гнездо («мама»)	кабель2м	-25...80	Общепромышленное	<b>E10158</b>	IP67		
		M8,3 pin гнездо («мама»)	кабель5м	-25...90	Общепромышленное	<b>E10219</b>	IP65		
			кабель2м			-25...85		Общепромышленное, устойчивы к маслам и смазочно-охлаждающим жидкостям	<b>E11492</b>
			кабель5м						<b>E11493</b>
		M8,3 pin гнездо («мама»)	кабель10м			<b>E11494</b>			
		M8,3 pin гнездо («мама»)	кабель5м	-25...85	Общепромышленное, устойчивы к маслам и смазочно-охлаждающим жидкостям	<b>E11501</b>	IP68		
			кабель10м			<b>E11502</b>			
			кабель25м			<b>E11503</b>			

все разъемы с индикацией работают с датчиками питания постоянного тока (напряжение питания 10...30 В)