



Эмульсия P-80®

Эмульсия P-80®

Смазка для упрощения сборки деталей

Эмульсия P-80® - смазка для упрощения сборки деталей - биоразлагаемая жидкость, которая облегчает установку плотно прилегающих резиновых и пластиковых частей агрегатов и снижает усилие, необходимое для установки. По окончании сборки эмульсия высыхает и части агрегата приходят в свое обычное положение.

Эмульсия P-80® может наноситься вручную или автоматически с помощью погружения детали в эмульсию, нанесением кистью или пульверизатором.

Эмульсия P-80® используется для установки шлангов, уплотнительных колец, прокладок, сальников, втулок, уплотнителей, шайб, люверсов и многих других резиновых и пластиковых частей. Обычная вязкость Эмульсии P-80®: 150 cps при температуре +25°C

Используется в следующих отраслях:

- Сельскохозяйственная
- Приборостроительная
- Автомобильная
- Автобусная
- Строительная
- Мотоциклетная
- Насосная / отопление, вентиляция, кондиционирование
- Железнодорожная
- Грузового автотранспорта
- Кабельная и проводная

Артикул:

P-5311-100	10 mL тубик (100 в упаковке)
P-5391-06	475 mL контейнер (6 в упаковке)
P-5391-06-SPR	475 mL контейнер/спрей баллончик (6 в упаковке)
P-5391-12	475 mL контейнер (12 в упаковке)
P-5321-12	1L контейнер (12 в упаковке)
P-5322-04	4L контейнер (4 в упаковке)
P-5394-04	19.0kg контейнер
P-5396	200kg в пластиковой канистре
P-5398	1000kg в пластиковой канистре

Спецификация

	Промышленные смазки				Пищевые смазки	
	<u>P-80® Emulsion</u>	<u>P-80® THIX</u>	<u>P-80® Grip-It</u>	<u>P-80® RediLube</u>	<u>P-80® Emulsion (IFC)</u>	<u>P-80® THIX (IFC)</u>
Вязкость, cps при +25° C	150	12,000	20	20	150	15,000
Биоразлагаемость	Да	Да	Нет	Да	Да	Да
Уменьшение трения	~70%	~70%	~40%	~55%	~70%	~70%
Минимальное время высыхания	1 час	2 часа	20 минут	20 минут	1 час	2 часа
pH	~8.4	~8.5	~10.8	~8.7	~8.7	~8.5
Внешний вид	от молочно белого до бежевого	от белого до бежевого	прозрачная, бесцветная	от молочно белого до светло желтого	от молочно белого до бежевого	от белого до бежевого